







Design: Hallvard Jakobsen

Spiegelarmatuur met en zonder wandcontactdoos achter klapdeksel. Armatuur van metaal en aluminium en afscherming van polycarbonaat. Zowel zichtbare als verborgen installatie zijn mogelijk, flexibele toegang tot de kabels, klemmontage met mogelijkheid tot verdere bedrading. IP44 bij horizontale montage en IP20 bij verticale montage.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Wit				
 <p>111340 Prelude Wit 1000lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding 16W LED 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05</p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	L510 x W70 x H80 x D80
 <p>111345 Prelude Wit 1070lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding 16W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05</p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	L510 x W70 x H80 x D80
Wit, met plug				
 <p>111346 Prelude Wit met plug 1070lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding 16W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05</p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	L560 x W70 x H80 x D80
 <p>111347 Prelude Wit met plug 1070lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding 16W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK05</p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	W560 x H70 x D80