














Prelude Square is een spiegelarmatuur met een stijlvol ontwerp. Dankzij de bijzondere ledlenstechnologie verspreidt de armatuur een zeer gelijkvormig licht, waardoor ze een logische keuze is boven spiegels. Ideaal voor in badkamers en dergelijke omgevingen.


Prelude Square is verkrijgbaar met of zonder stopcontact. De armatuur kan worden gedimd met een faseafsnijdimmer. Het lichtrendement kan worden aangepast via de DIP-schakelaar op de driver.

## Product- en omgevingsbeelden





Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>2700K</b>				
 <p>111370  <b>Prelude Square Wit 1490lm 2700K Ra&gt;90 Faseafsnijding</b>  <b>16W LED</b>            93 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Direct, Acrylic diffuser</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)</b>  <b>IK05</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen            Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W519 x H59 x D62</p>
 <p>111374  <b>Prelude Square Wit 1490lm 2700K Ra&gt;90 PIR Sensor</b>  <b>16W LED</b>            93 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Direct, Acrylic diffuser</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)</b>  <b>IK05</b></p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Binnen            Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W615 x H59 x D62</p>
<b>2700K, met plug</b>				
 <p>111372  <b>Prelude Square Wit met plug 1490lm 2700K Ra&gt;90 Faseafsnijding</b>  <b>16W LED</b>            93 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Direct, Acrylic diffuser</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)</b>  <b>IK05</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen            Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W590 x H59 x D62</p>
 <p>111378  <b>Prelude Square Wit met plug 1490lm 2700K Ra&gt;90 PIR Sensor</b>  <b>16W LED</b>            93 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Direct, Acrylic diffuser</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)</b>  <b>IK05</b></p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Binnen            Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W686 x H59 x D62</p>
<b>3000K</b>				
 <p>111371  <b>Prelude Square Wit 1490lm 3000K Ra&gt;90 Faseafsnijding</b>  <b>16W LED</b>            93 lm/W SDCM:3            L90/B10&gt;50,000            Direct, Acrylic diffuser</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)</b>  <b>IK05</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen            Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W519 x H59 x D62</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>111375  <b>Prelude Square Wit 1490lm 3000K Ra&gt;90 PIR Sensor 16W LED</b>                      93 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50,000                      Direct, Acrylic diffuser</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)</b>  <b>IK05</b></p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W615 x H59 x D62</p>
 <p>111390  <b>Prelude Square Zwart 1500lm 3000K Ra&gt;90 Faseafsnijding 16W LED</b>                      94 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50,000                      Direct, Acrylic diffuser</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)</b>  <b>IK05</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W519 x H59 x D62</p>
<b>3000K, met plug</b>				
 <p>111373  <b>Prelude Square Wit met plug 1490lm 3000K Ra&gt;90 Faseafsnijding 16W LED</b>                      93 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50,000                      Direct, Acrylic diffuser</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)</b>  <b>IK05</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W590 x H59 x D62</p>
 <p>111379  <b>Prelude Square Wit met plug 1490lm 3000K Ra&gt;90 PIR Sensor 16W LED</b>                      93 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50,000                      Direct, Acrylic diffuser</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)</b>  <b>IK05</b></p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W686 x H59 x D62</p>
<b>4000K</b>				
 <p>111380  <b>Prelude Square Wit 1540lm 4000K Ra&gt;90 Faseafsnijding 16W LED</b>                      96 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50,000                      Direct, Acrylic diffuser</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)</b>  <b>IK05</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W519 x H59 x D62</p>
 <p>111386  <b>Prelude Square Wit 1540lm 4000K Ra&gt;90 PIR Sensor 16W LED</b>                      96 lm/W SDCM:3</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)</b></p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W615 x H59 x D62</p>
<b>4000K, met plug</b>				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
L90/B10>50,000 Direct, Acrylic diffuser				
 111387 <b>Prelude Square Wit met plug</b> <b>1540lm 4000K Ra&gt;90 PIR Sensor</b> <b>16W LED</b> 96 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Direct, Acrylic diffuser	<b>IK05</b> <b>Klasse I</b> <b>IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)</b> <b>IK05</b>	<b>r</b> PIR Sensor	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	W686 x H59 x D62

## Accessoires

 111385 <b>Prelude Square Wit Cover Staal</b>				W522 x H62 x D56
 111389 <b>Prelude Square Zwart Cover Staal</b>				W522 x H62 x D56