












Tube Micro Trio is rond met slanke, gerichte spots voor een minimalistische, exclusieve uitstraling. Het is gemakkelijk te installeren op alle bekende plafonduitgangen en contactdozen in allerlei soorten ruimtes zoals slaapkamers, kamers, gangen enz.

Elke spot kan worden gericht op de plek waar het licht nodig is. Het zorgt voor een uitstekende kleurweergave en gaat heel lang mee. De spot wordt standaard geleverd met zwarte ringen, met weinig verblinding. Er zijn ook andere ringen verkrijgbaar als accessoire in wit en goud.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Wit				
 <p>320686 Tube Micro Trio Wit 1020lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 18W LED 57 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Symmetrisch, Reflector medium</p>	Klasse II IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø250 x L120 x W39 x H29
 <p>320687 Tube Micro Trio Wit 1050lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 18W LED 58 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Symmetrisch, Reflector medium</p>	Klasse II IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø250 x L120 x W39 x H29
 <p>320694 Tube Micro Trio Wit DimToWarm 960lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 18W LED 53 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 40°, Symmetrisch, Reflector medium</p>	Klasse II IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø250 x L120 x W39 x H29
Zwart				
 <p>320688 Tube Micro Trio Zwart 1020lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 18W LED 57 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Symmetrisch, Reflector medium</p>	Klasse II IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø250 x L120 x W39 x H29
 <p>320689 Tube Micro Trio Zwart 1050lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 18W LED 58 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Symmetrisch, Reflector medium</p>	Klasse II IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø250 x L120 x W39 x H29

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>320695 Tube Micro Trio Zwart DimToWarm 960lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 18W LED 53 lm/W SDCM:2 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 40°, Symmetrisch, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP21</p>	<p>r Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>Ø250 x L120 x W39 x H29</p>
Accessoires				
 <p>320680 Tube Micro Wit Ø39 Bezel Aluminium</p>				<p>Ø37 x H11</p>
 <p>320681 Tube Micro Zwart Ø39 Bezel Aluminium</p>				<p>Ø37 x H11</p>
 <p>320682 Tube Micro Goud Ø39 Bezel Aluminium</p>				<p>Ø37 x H11</p>