








Tube Micro R is een stijlvolle en minimalistische inbouwspot voor montage in rechte en schuine plafonds. Het geeft een sterk licht dat indirect gebruikt kan worden voor algemene verlichting of direct om delen van de omgeving te belichten. De spot kan gedraaid en gekanteld worden naar waar er licht nodig is.










Tube Micro R kan met veren eenvoudig in gaten in het plafond worden gemonteerd. De armatuur is ideaal voor renovaties, omdat deze past in gaten van $\text{\O}68\text{-}83$ mm. De armatuur past ook op SG's Rehabrings (accessoires) tot $\text{\O}250$. De driver en aansluitdoos zijn IsoSafe en kunnen direct in isolatie worden gemonteerd. Het kan worden doorgelust en is klasse II, waardoor gemakkelijke vervanging mogelijk is waar geen aardingskabel aanwezig is.

Tube Micro R wordt standaard geleverd met een zwarte ring die niet teveel schittert. Andere ringen zijn afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-2800K				
 <p>320709 Tube Micro R Wit DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 12W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	L135 x W39 x H135
 <p>320712 Tube Micro R Zwart DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 12W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	L135 x W39 x H135
2700K				
 <p>320707 Tube Micro R Wit 680lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	L135 x W39 x H135
 <p>320710 Tube Micro R Zwart 680lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	L135 x W39 x H135
3000K				
 <p>320708 Tube Micro R Wit 700lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector</p>	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	L135 x W39 x H135

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>320711 Tube Micro R Zwart 700lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector</p>	Klasse II IP20	r Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	L135 x W39 x H135
Accessoires				
 <p>320680 Tube Micro Wit Ø39 Bezel Aluminium</p>				Ø37 x H11
 <p>320681 Tube Micro Zwart Ø39 Bezel Aluminium</p>				Ø37 x H11
 <p>320682 Tube Micro Goud Ø39 Bezel Aluminium</p>				Ø37 x H11
 <p>9143 Rehab Ring Zwart 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal</p>				Ø133 x L133 x W133 x H4
 <p>9223 Rehab Ring Wit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal</p>				Ø133 x L133 x W133 x H4
 <p>9224 Rehab Ring Wit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal</p>				Ø180 x H45
 <p>9227 Rehab Ring Wit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal</p>				Ø250 x H45
 <p>9236 Rehab Ring Zwart 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal</p>				Ø180 x H45