













Led opbouw of pendelarmatuur met 3000K of 4000K leds. Vlak design, gepoedercoat wit met 25% glans. Dubbelparabolische reflector en diffusor met mogelijkheid tot dimmen (DALI/SwitchDim). Plug-and-playoplossing voor een snelle installatie. Verstelbare kabelophanging (2 x 2 m) moet als accessoire worden besteld bij de directe versie.

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>26W</b>				
	8246090112 <b>EcoLine Office 1200 3000lm 3000K</b> <b>Ra&gt;80 Niet dimbaar</b> <b>26W LED</b> 115 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	Niet dimbaar Ophanging of opbouw, Binnen	L1200 x W142 x H63
<b>33W</b>				
	8246089638 <b>EcoLine Office 1200 3690lm 3000K</b> <b>Ra&gt;80 Niet dimbaar</b> <b>33W LED</b> 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	Niet dimbaar Ophanging of opbouw, Binnen	L1200 x W142 x H63
	8246089641 <b>EcoLine Office 1200 Wit 3690lm</b> <b>3000K Ra&gt;80 DALI</b> <b>33W LED</b> 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	DALI Ophanging of opbouw, Binnen	L1200 x W142 x H63
	8246089654 <b>EcoLine Office 1200 Wit 3890lm</b> <b>4000K Ra&gt;80 Niet dimbaar</b> <b>33W LED</b> 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	Niet dimbaar Ophanging of opbouw, Binnen	L1200 x W142 x H63
	8246089667 <b>EcoLine Office 1200 3890lm 4000K</b> <b>Ra&gt;80 DALI</b> <b>33W LED</b> 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Direct, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	DALI Ophanging of opbouw, Binnen	L1200 x W142 x H63
<b>34W</b>				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>8246090504  <b>EcoLine Office 1200 Wit 4370lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 DALI</b>  <b>34W LED</b>                      129 lm/W SDCM:3                      L80/B10&gt;50,000                      Direct/Indirect, Dubbelparabolische                      dwarslamellen, satijnmat</p>	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	DALI	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels Cable 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m w/ Schuko white	L1200 x W142 x H81
 <p>8246090520  <b>EcoLine Office 1200 Wit 4610lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 DALI</b>  <b>34W LED</b>                      136 lm/W SDCM:3                      L80/B10&gt;50,000                      Direct/Indirect, Dubbelparabolische                      dwarslamellen, satijnmat</p>	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	DALI	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels Cable 5x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m white	L1200 x W142 x H81
<b>39W</b>				
 <p>8246090533  <b>EcoLine Office 1500 4400lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Niet dimbaar</b>  <b>39W LED</b>                      113 lm/W SDCM:3                      L80/B10&gt;50,000                      Direct, Dubbelparabolische                      dwarslamellen, satijnmat</p>	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Binnen	L1500 x W142 x H63
 <p>8246090546  <b>EcoLine Office 1500 4400lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI</b>  <b>39W LED</b>                      113 lm/W SDCM:3                      L80/B10&gt;50,000                      Direct, Dubbelparabolische                      dwarslamellen, satijnmat</p>	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	DALI	Ophanging of opbouw, Binnen	L1500 x W142 x H63
 <p>8246090559  <b>EcoLine Office 1500 Wit 4650lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 Niet dimbaar</b>  <b>39W LED</b>                      119 lm/W SDCM:3                      L80/B10&gt;50,000                      Direct, Dubbelparabolische                      dwarslamellen, satijnmat</p>	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Binnen	L1500 x W142 x H63

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>8246090575  <b>EcoLine Office 1500 4960lm 3000K</b>  <b>Ra&gt;80 Niet dimbaar</b>  <b>39W LED</b>                      127 lm/W SDCM:3                      L80/B10&gt;50,000                      Direct/Indirect, Dubbelparabolische                      dwarslamellen, satijnmat</p>	<b>Klasse I</b> <b>IP20</b>	Niet dimbaar	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels Cable 3x0,75mm <sup>2</sup> 2,5m w/ Schuko white	L1500 x W142 x H81
<b>Accessoires</b>				
 <p>212048  <b>EcoLine Office Asymmetrische beugel met pendelkit</b></p>				L1050 x W135 x H40
 <p>212049  <b>EcoLine Office Pendelkit</b></p>				L135 x W80 x H20
 <p>6049000874  <b>EcoLine Office Bevestigingsset voor veringstaaf</b></p>				
 <p>8249038398  <b>Accessoires Beugels</b></p>				