








Armatuur voor pendel montage. Minimalistisk design, gepoedercoat wit. dubbelparabool reflector en diffusor. Plug-and-play-door snelklem montage. Wordt geleverd met kabel (2.5M) en verstelbare kabelophanging (2x2m). Wordt geleverd met Tunable whiteleds (2700K - 6500K) met DALI Type 8 sturing.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Tunable White DALI Type 8				
	8246091985 Klasse I IP20	Tunable White DALI Type 8	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels	L1200 x W142 x H81
EcoLine Office TW 1200 Wit 4600lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI Type 8 41W LED 112 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Direct/Indirect, Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat				
Accessoires				
	212048			L1050 x W135 x H40
EcoLine Office Asymmetrische beugel met pendelkit				
	212049			L135 x W80 x H20
EcoLine Office Pendelkit				
	6049000874			
EcoLine Office Bevestigingsset voor veringstaaf				
	8249038398			
Accessories Beugels				