









Dit energie-efficiënte ledpaneel met slank profiel heeft een moderne look en lijkt wel te zweven in de ruimte. De armatuur is gemaakt van matwit gepoedercoat aluminium. De prismatische diffusor garandeert een niet-verblindende verlichting en de armatuur biedt zowel indirecte als directe verlichting. Ideaal voor gebruik in kantoren en vergaderzalen.

De sturing gaat over de ophangkabels, waardoor dit een zeer elegante oplossing is zonder storende kabels. U kunt het lichtniveau desgewenst verlagen met behulp van de DIP-switch op de driver.

Product- en omgevingsbeelden



| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|--|--------------------------------|-----------------|---|--------------------|
| 3000K | | | | |
|  <p>212240 Sense Air Wit 3500lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 36W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/indirect 70/30%, Kunststof opaal prisma</p> | Klasse I IP20 | Niet dimbaar | Ophanging of opbouw, Binnen 2 X 2 m kabelkit | L1200 x W210 x H13 |
|  <p>212241 Sense Air Wit 3500lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 36W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/indirect 70/30%, Kunststof opaal prisma</p> | Klasse I IP20 | DALI / Push Dim | Ophanging of opbouw, Binnen 2 X 2 m kabelkit | L1200 x W210 x H13 |
| 4000K | | | | |
|  <p>212242 Sense Air Wit 3600lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/indirect 70/30%, Kunststof opaal prisma</p> | Klasse I IP20 | Niet dimbaar | Ophanging of opbouw, Binnen 2 X 2 m kabelkit | L1200 x W210 x H13 |
|  <p>212243 Sense Air Wit 3600lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/indirect 70/30%, Kunststof opaal prisma</p> | IP20 | DALI / Push Dim | Binnen 2 X 2 m kabelkit | L1200 x W210 x H13 |
|  <p>212244 • Sense Air Wit 3600lm 4000K Ra>80 3 h nood 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/indirect 70/30%, Kunststof opaal prisma</p> | Klasse I IP20 | 3 h nood | Binnen 2 X 2 m kabelkit | L1200 x W210 x H13 |

| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|---|--|--|---------------------------|
|  <p>212245 [•] Sense Air Wit 3600lm 4000K Ra>80 DALI 3 h nood 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/indirect 70/30%, Kunststof opaal prisma</p> | <p>Klasse I IP20</p> | <p>r DALI 3 h nood</p> | <p>Ophanging of opbouw, Binnen 2 X 2 m kabelkit</p> | <p>L1200 x W210 x H13</p> |

[•] = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.