








Direct/indirect pendelarmatuur. Slank design, Wit RAL 9010. Verblingdingsvrije prismaoptiek van PMMA. Plug and Play voor snelle montage. Wordt geleverd met 2,5 mtr. Kabel en vertelbare kabelophanging. (2x2mtr). De sensor schakelt het licht dat zowel naar boven als naar beneden is gericht aan en uit. Dimbaare lichtbron via een trekkoord en vast licht naar boven.


Sensor en trekkoord

De sensor schakelt het licht dat zowel naar boven als naar beneden is gericht aan en uit. Dimbaare lichtbron via een trekkoord en vast licht naar boven.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 <p>8246082499 Facet Wit 3290lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 27W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 5x0,75mm² 2,5m white</p>	<p>L1164 x W64 x H80</p>
 <p>8246086042 Facet Wit 3290lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 27W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white</p>	<p>L1164 x W64 x H80</p>
 <p>8246094267 Facet Wit 5100lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 44W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white</p>	<p>L1444 x W64 x H80</p>
 <p>8246094270 Facet Wit 5100lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 44W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 5x0,75mm² 2,5m white</p>	<p>L1444 x W64 x H80</p>
4000K				
 <p>8246086055 Facet Wit 3470lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 27W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white</p>	<p>L1164 x W64 x H80</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>8246086068 Facet Wit 3470lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 27W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>r DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 5x0,75mm² 2,5m white</p>	<p>L1164 x W64 x H80</p>

Accessoires

 <p>8249044007 Facet II Wit Wandbeugels Plaatstaal</p>	<p>L490 x W70 x H70</p>
--	-------------------------