








Directe of direct/ indirecte hangarmatuur met 3000K of 4000K leds. Slank design, wit RAL9010 met 25% glans. Verblindingsvrije prismaoptiek van PMMA met mogelijkheid tot dimbare oplossing (DALI/SwitchDim). Plug-and-playoplossing voor een snelle installatie. Wordt geleverd met kabel (2,5 m) en verstelbare kabelophanging (2 x 2 m).

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
1200				
 <p>8246090313 Facet II 1200 Wit 4250lm 3000K Ra>80 DALI 31W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>DALI</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 5x0,75mm² 2,5m</p>	<p>L1196 x W112 x H80</p>
 <p>8246090397 Facet II 1200 Wit 4250lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 31W LED 137 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white</p>	<p>L1196 x W112 x H80</p>
 <p>8246090407 Facet II 1200 Wit 4470lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 31W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white</p>	<p>L1196 x W112 x H80</p>
 <p>8246090410 Facet II 1200 Wit 4470lm 4000K Ra>80 DALI 31W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>DALI</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 5x0,75mm² 2,5m white</p>	<p>L1196 x W112 x H80</p>
 <p>8246090737 Facet II 1200 Wit 2020lm 3000K Ra>80 DALI 18W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Asymmetric, Lens L, prismatisch lineair</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>DALI</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 5x0,75mm² 2,5m white</p>	<p>L1196 x W112 x H80</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>8246090740 Facet II 1200 Wit 2120lm 4000K Ra>80 DALI 18W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Asymmetric, Lens L, prismatisch lineair</p>	Klasse I IP20	DALI	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 5x0,75mm ² 2,5m white	L1196 x W112 x H80
1700				
 <p>8246090339 Facet II 1700 Wit 6760lm 3000K Ra>80 DALI 53W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	Klasse I IP20	DALI	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 5x0,75mm ² 2,5m white	L1756 x W112 x H80
 <p>8246090449 Facet II 1700 Wit 7120lm 4000K Ra>80 DALI 53W LED 134 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct/Indirect, Lens C, prismatisch conisch</p>	Klasse I IP20	DALI	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Cable 5x0,75mm ² 2,5m white	L1756 x W112 x H80
Accessoires				
 <p>8249038398 Accessories Beugels</p>				
 <p>8249044007 Facet II Wit Wandbeugels Plaatstaal</p>				L490 x W70 x H70