



Directe of direct/ indirecte hangarmatuur. Wordt geleverd met Tunable white-leds (2700K - 6500K) met DALI Type 8 sturing. Slank design, wit RAL9010 met 25% glans. Verblindingsvrije prismaoptiek van PMMA. Plug-and-playoplossing voor een snelle installatie. Wordt geleverd met kabel (2,5 m) en verstelbare kabelophanging (2x2 m).

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
---------	-------------	-----------------	---------------------	-----------------

### Tunable White DALI Type 8



8246091817

**Facet II TW 1200 Wit 4530lm  
2700-6500K Ra>80 Tunable White  
DALI Type 8**

**39W LED**

116 lm/W SDCM:3

L80/B10>100,000

Direct/Indirect, Lens C, prismatisch  
conisch

**Klasse I**

**IP20**

Tunable White DALI  
Type 8

Ophanging, Binnen

2 X 2 m kabelkit met lus M4

Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m white

L1196 x W112 x H80

### Tunable White LEDDim



8246094542

**Facet II TW 1200 Wit 4674lm  
(@6500K) 2700-6500K Ra>80**

**Tunable White LEDDim**

**38W LED**

123 lm/W SDCM:3

L80/B10>100,000

Direct/Indirect, Lens C, prismatisch  
conisch

**Klasse I**

**IP20**

Tunable White  
LEDDim

Ophanging, Binnen

2 X 2 m kabelkit

Cable 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m w/ Schuko  
white

### Accessoires



8249038398

**Accessories Beugels**



8249044007

**Facet II Wit Wandbeugels Plaatstaal**

L490 x W70 x H70