













Rond opbouwarmatuur, uiterst gelijkmatig licht en een elegant design, vervaardigd van staal, eenvoudig te monteren via de meegeleverde plafondbus, die op alle bekende plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd, armaturen kunnen gemakkelijk worden doorverbonden, dimbaar met faseafsnijdimmer of DALI.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Geborsteld Staal				
 <p>297000 Circulus Geborsteld Staal 1360lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 <p>297001 Circulus Geborsteld Staal 1345lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 19W LED 71 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 <p>297002 Circulus Geborsteld Staal 1345lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 19W LED 71 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP21	DALI / Push Dim	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
Wit				
 <p>212000 Circulus Wit 1360lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 <p>212001 Circulus Wit 1345lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 19W LED 71 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>212002 Circulus Wit 1345lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 19W LED 71 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP21	DALI / Push Dim	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 <p>212003 Circulus Wit 1360lm 2700K Ra>80 Sensor 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP21	Sensor	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 <p>212004 Circulus Wit 1345lm 3000K Ra>80 Sensor 19W LED 71 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP21	Sensor	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
Zwart				
 <p>214000 Circulus Zwart 1360lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45
 <p>214001 Circulus Zwart 1345lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 19W LED 71 lm/W SDCM:3 L80/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP21	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok	Ø360 x H45