


















Ronde opbouwarmatuur, uiterst gelijkmatig licht en een elegant design, vervaardigd van staal, eenvoudig te monteren via het wegnemen van de achterplaat, die op alle plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd, armaturen kunnen gemakkelijk worden doorverbonden, stekker tussen front en montageplaat, dimbaar met faseafsnijdimmer of DALI. Sensor is bewegingssensor, geen daglichtsensor.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 <p>606034 Disc 290 Wit 1900lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø288 x H55
 <p>606037 Disc 290 Wit 1900lm 2700K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	Sensor Dim	Opbouw, Binnen	Ø288 x H55
 <p>606040 Disc 290 Wit 1900lm 2700K Ra>80 DALI 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	DALI	Opbouw, Binnen	Ø288 x L288 x W288 x H55
 <p>606043 Disc 290 Zwart 1770lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 17W LED 104 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø288 x L288 x W288 x H55
 <p>606046 Disc 290 Zwart 1770lm 2700K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 104 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	Sensor Dim	Opbouw, Binnen	Ø288 x H55

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>606049 Disc 290 Zwart 1770lm 2700K Ra>80 DALI 17W LED 104 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	DALI	Opbouw, Binnen	Ø288 x H55
3000K				
 <p>606035 Disc 290 Wit 1990lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 17W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø288 x H55
 <p>606038 Disc 290 Wit 1990lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Binnen	Ø288 x H55
 <p>606041 Disc 290 Wit 1990lm 3000K Ra>80 DALI 17W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	DALI	Opbouw, Binnen	Ø288 x H55
 <p>606044 Disc 290 Zwart 1850lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 17W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø288 x L288 x W288 x H55

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>606047 Disc 290 Zwart 1850lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Binnen	Ø288 x H55
4000K				
 <p>606036 Disc 290 Wit 2110lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 17W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø288 x H55
 <p>606039 Disc 290 Wit 2110lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 17W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Binnen	Ø288 x L288 x W288 x H55
 <p>606042 Disc 290 Wit 2110lm 4000K Ra>80 DALI 17W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	DALI	Opbouw, Binnen	Ø288 x L288 x W288 x H55
 <p>606045 Disc 290 Zwart 1960lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 17W LED 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø288 x L288 x W288 x H55

Others

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	606094 Disc Wit Pendant Adapter	r	Binnen 5-polig schroefloos klemmenblok	L5000 x W102 x H22
	606095 Disc Zwart Pendant Adapter		Binnen 5-polig schroefloos klemmenblok	L5000 x W102 x H22