







Ronde opbouwarmatuur, uiterst gelijkmatig licht en een elegant design, vervaardigd van staal, eenvoudig te monteren via het wegnemen van de achterplaat, die op alle plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd, armaturen kunnen gemakkelijk worden doorverbonden, stekker tussen front en montageplaat. Met Tunable White TW LEDDim.

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>Tunable White LEDDim</b>				
	606087 <b>Disc 290 TW Wit 1890lm (@6500K) 2700-6500K Ra&gt;80 Tunable White LEDDim 19W LED</b> 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma	<b>Klasse II</b> <b>IP20</b> <b>IK10</b>	Tunable White LEDDim	Opbouw, Binnen Ø288 x H55
	606089 <b>Disc 290 TW Zwart 1740lm (@6500K) 2700-6500K Ra&gt;80 Tunable White LEDDim 19W LED</b> 92 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma	<b>Klasse II</b> <b>IP20</b> <b>IK10</b>	Tunable White LEDDim	Opbouw, Binnen Ø288 x H55
<b>Others</b>				
	606094 <b>Disc Wit Pendant Adapter</b>			Binnen 5-polig schroefloos klemmenblok L5000 x W102 x H22
	606095 <b>Disc Zwart Pendant Adapter</b>			Binnen 5-polig schroefloos klemmenblok L5000 x W102 x H22