


















Ronde opbouwarmatuur, uiterst gelijkmatig licht en een elegant design, vervaardigd van staal, eenvoudig te monteren via het wegnemen van de achterplaat, die op alle plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd, armaturen kunnen gemakkelijk worden doorverbonden, stekker tussen front en montageplaat, dimbaar met faseafsnijdimmer of DALI. Sensor is bewegingssensor, geen daglichtsensor.





Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 <p>606000 Disc 480 Wit 3400lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 36W LED 94 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø470 x H55
 <p>606017 Disc 480 Zwart 3130lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 36W LED 87 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø470 x H55
3000K				
 <p>606001 Disc 480 Wit 3560lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 36W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø470 x H55
 <p>606004 Disc 480 Wit 3560lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 36W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Binnen	Ø470 x H55
 <p>606007 Disc 480 Wit 3560lm 3000K Ra>80 DALI 36W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	DALI	Opbouw, Binnen	Ø470 x H55

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>606012 • Disc 480 Wit 3560lm 3000K Ra>80 3 h nood 36W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>3 h nood</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>Ø470 x H55</p>
 <p>606015 • Disc 480 Wit 3560lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Nood 36W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>Sensor Dim Nood</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>Ø470 x L470 x W470 x H55</p>
 <p>606018 Disc 480 Zwart 3280lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 36W LED 91 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>Ø470 x H55</p>
 <p>606021 Disc 480 Zwart 3280lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 36W LED 91 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>Sensor Dim</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>Ø470 x H55</p>
 <p>606029 • Disc 480 Zwart 3280lm 3000K Ra>80 3 h nood 36W LED 91 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>3 h nood</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>Ø470 x H55</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>606032 • Disc 480 Zwart 3280lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Nood 36W LED 91 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim Nood	Opbouw, Binnen	Ø470 x H55
4000K				
 <p>606002 Disc 480 Wit 3780lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 36W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø470 x H55
 <p>606005 Disc 480 Wit 3780lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 36W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Binnen	Ø470 x H55
 <p>606008 Disc 480 Wit 3780lm 4000K Ra>80 DALI 36W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	DALI	Opbouw, Binnen	Ø470 x H55
 <p>606013 • Disc 480 Wit Nood 3780lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 36W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse II IP20 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	Ø470 x H55

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>606016 [•] Disc 480 Wit 3780lm 4000K Ra>80 Sensor Dim Nood 36W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>r Sensor Dim Nood</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>Ø470 x H55</p>
 <p>606019 Disc 480 Zwart 3480lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 36W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Bundelhoek: 85°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>Ø470 x H55</p>
Others				
 <p>606094 Disc Wit Pendant Adapter</p>			<p>Binnen 5-polig schroefloos klemmenblok</p>	<p>L5000 x W102 x H22</p>
 <p>606095 Disc Zwart Pendant Adapter</p>			<p>Binnen 5-polig schroefloos klemmenblok</p>	<p>L5000 x W102 x H22</p>

[•] = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.