










Het mooi uitgevoerde Sense-paneel is slechts 10 mm hoog. Het smalle frame zorgt voor een fraaie look en een hoog rendement. Sense kan zonder accessoires in plafonds met zichtbare en verborgen T-dragers, DAMPA clip-in-plafonds, Troldekt en gips worden ingebouwd. Opbouwmontage met behulp van accessoires is eveneens een optie. Dat maakt van Sense een veelzijdig en overal inzetbaar kwaliteitspaneel.

Afhankelijk van welke sturingskit u kiest, kunt u bij Sense kiezen uit Tunable White 2700-6500K LEDDim en DALI Type 8 (accessoire).

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Opalprisma				
 212315	Klasse III		Inbouw, Binnen	L597 x W597 x H10
Sense TW 600x600 Wit Opalprisma	IP40		Quick connector	
4000lm 2700-6500K Ra>80	IK10			
LED				
SDCM:3				
L80/B20>50,000				
Direct, Kunststof opaal prisma				
4000lm				
 820093	Klasse II	Tunable White	Binnen	
Sense TW Wit 4000lm 40W Tunable	IP20	LEDDim	3-polige Linect / schroefloos	
White LEDDim			klemmenblok	
40W				
 820239	Klasse II	Tunable White DALI	Binnen	L215 x W70 x H32
Sense TW Driver Wit 4000lm 38W		Type 8	5-polige Linect / schroefloos	
Tunable White DALI Type 8			klemmenblok	
38W				
Accessoires				
 212170				
Sense 2m Pendelkit				
 212171				L604 x W604 x H48
Sense 600x600 Wit Opbouweenheid Aluminium				
 8246094364				L270 x W75 x H35
Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h				
 8246094500				L270 x W75 x H35
Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h				