

## Sense Driver Wit 3000lm 700mA Faseafsnijding

Artikelcode: 820080  
 EAN: 7021988200803



### Elektrisch

System wattage: 26W  
 Spanning: 230V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 30, B16: 50, C10: 48, C16: 80

### Lichttechniek

levensduur: 100,000

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding  
 Driver: 700mA

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Kunststof  
 Kleur: Wit

### Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen  
 Koppeling: Incl. snoer en stekker

### Afmetingen (mm)

Lengte (mm) L: 119  
 Breedte (mm) W: 53  
 Hoogte (mm) H: 30  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.384 / 0.32

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 400 x 45 x 100



Sense Panels & Driver Kits									
	CU	CU/CA	BA	SENSE 3000lm	SENSE 4000lm	SENSE 5000lm	SENSE 3000lm	SENSE 4000lm	SENSE 5000lm
	(Kv)	(Steps)	(°)	SENSE 413 PHASE DIM (700mA)	SENSE 413 NON DIM (1000mA)	SENSE 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 413 NON DIM (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	*	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	*	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	*
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.2W/124lm/W	*	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.2W/124lm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2550lm UGR<17 21W/118lm/W	3800lm UGR<19 31.2W/124lm/W	*	2550lm UGR<17 21W/118lm/W	3800lm UGR<19 31.2W/124lm/W	*
SENSE PRISM 3000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<17 31.2W/124lm/W	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<17 31.2W/124lm/W	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<17 31.2W/124lm/W
SENSE PRISM 3000lm LED 4000K	80	3	90	2550lm UGR<17 21W/118lm/W	3800lm UGR<17 31.2W/124lm/W	2550lm UGR<17 21W/118lm/W	3800lm UGR<17 31.2W/124lm/W	2550lm UGR<17 21W/118lm/W	3800lm UGR<17 31.2W/124lm/W

\*None efficiency calculations are incl. driver  
incl. driver: 7.14% loss depending on driver

