

Sense Driver Wit 3000lm 700mA Faseafsnijding

Artikelcode: 820400
 EAN: 7021988204009



Elektrisch

System wattage: 26W
 Spanning: 230V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 30, B16: 50, C10: 48, C16: 80

Lichttechniek

levensduur: 100,000

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding
 Driver: 700mA

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Materiaal en afwerking

Behuizing: Kunststof
 Kleur: Wit

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
 Koppeling: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen (mm)

Lengte (mm) L: 119
 Breedte (mm) W: 53
 Hoogte (mm) H: 30
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.21 / 0.175

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 310 x 100 x 35



Sense Panels & Driver Kits											
	CU	CU/Al	BA	SENSE 3000lm	SENSE 4000lm	SENSE 5000lm	SENSE 3000lm	SENSE 4000lm	SENSE 5000lm	SENSE 3000lm	SENSE 5000lm
	(Kv)	(Steps)	(°)	3000lm 411 PHASE DIM (700mA)	4000lm 411 NON DIM (1000mA)	5000lm 411 NON DIM (1400mA)	3000lm 411 DALI (700mA)	4000lm 411 NON DIM (1000mA)	5000lm 411 DALI (1400mA)	3000lm 411 DALI (700mA)	5000lm 411 DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR-22 21W/128lm/W	4000lm UGR-22 31.2W/127lm/W	*	2700lm UGR-22 21W/129lm/W	4000lm UGR-22 31.2W/127lm/W	5000lm UGR-22 42W/121lm/W	*	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR-22 21W/124lm/W	3900lm UGR-22 31.2W/124lm/W	*	2600lm UGR-22 21W/124lm/W	3900lm UGR-22 31.2W/124lm/W	5000lm UGR-22 42W/118lm/W	*	*
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR-22 21W/128lm/W	4000lm UGR-22 31.2W/127lm/W	3100lm UGR-22 21W/121lm/W	2700lm UGR-22 21W/129lm/W	4000lm UGR-22 31.2W/127lm/W	5000lm UGR-22 42W/121lm/W	*	*
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR-22 21W/124lm/W	3900lm UGR-22 31.2W/124lm/W	3100lm UGR-22 21W/121lm/W	2600lm UGR-22 21W/124lm/W	3900lm UGR-22 31.2W/124lm/W	5000lm UGR-22 42W/118lm/W	*	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR-17 21W/124lm/W	3900lm UGR-19 31.2W/124lm/W	*	2600lm UGR-17 21W/124lm/W	3900lm UGR-19 31.2W/124lm/W	5000lm UGR-19 42W/118lm/W	*	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR-17 21W/131lm/W	4000lm UGR-19 31.2W/127lm/W	*	2700lm UGR-17 21W/131lm/W	4000lm UGR-19 31.2W/127lm/W	5000lm UGR-19 42W/121lm/W	*	*
SENSE PRISM 3000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR-17 21W/124lm/W	3750lm UGR-17 31.2W/118lm/W	4800lm UGR-19 42W/118lm/W	2600lm UGR-17 21W/124lm/W	3750lm UGR-17 31.2W/118lm/W	5000lm UGR-19 42W/121lm/W	*	*
SENSE PRISM 3000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR-17 21W/131lm/W	3750lm UGR-17 31.2W/118lm/W	4800lm UGR-19 42W/118lm/W	2700lm UGR-17 21W/131lm/W	3750lm UGR-17 31.2W/118lm/W	5000lm UGR-19 42W/121lm/W	*	*

*None efficiency calculations are incl. driver
incl. driver: 7.14% loss depending on driver

