


Sense Driver Wit 3000lm 700mA DALI / Push Dim

Artikelcode: 820083
 EAN: 7021988200834



Elektrisch

System wattage: 26W
 Spanning: 230V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 53, C16: 85

Lichttechniek

levensduur: 100,000

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim
 Driver: 700mA

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Materiaal en afwerking

Behuizing: Kunststof
 Kleur: Wit

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
 Koppeling: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen (mm)

Lengte (mm) L: 124
 Breedte (mm) W: 79
 Hoogte (mm) H: 22
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.262 / 0.218

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 310 x 35 x 100



Sense Panels & Driver Kits									
	LED (lm)	LED (lm)	LED (lm)	SENSE 3000lm 3000lm 413 PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 5000lm 5000lm 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm 3000lm 413 DALI (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm 413 DALI (1400mA)	SENSE 5000lm 5000lm 413 DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/1296mW	4000lm UGR<22 31.2W/1275mW	*	2750lm UGR<22 21W/1296mW	4000lm UGR<22 31.2W/1275mW	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/1185mW	3900lm UGR<22 31.2W/1245mW	*	2650lm UGR<22 21W/1185mW	3900lm UGR<22 31.2W/1245mW	*
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/1215mW	4000lm UGR<22 31.2W/1275mW	*	2750lm UGR<22 21W/1215mW	4000lm UGR<22 31.2W/1275mW	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/1185mW	3900lm UGR<19 31.2W/1245mW	*	2650lm UGR<17 21W/1185mW	3900lm UGR<19 31.2W/1245mW	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/1215mW	4000lm UGR<19 31.2W/1275mW	*	2750lm UGR<17 21W/1215mW	4000lm UGR<19 31.2W/1275mW	*
SENSE PRISM 3000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/1185mW	3750lm UGR<17 31.2W/1185mW	4000lm UGR<19 42W/1575mW	2650lm UGR<17 21W/1185mW	3750lm UGR<17 31.2W/1185mW	4000lm UGR<19 42W/1575mW
SENSE PRISM 3000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/1215mW	3750lm UGR<19 42W/1575mW	4000lm UGR<19 42W/1575mW	2750lm UGR<17 21W/1215mW	3750lm UGR<17 31.2W/1185mW	4000lm UGR<19 42W/1575mW

*None efficiency calculations are incl. driver
 incl. driver: 7-14% loss depending on driver

b



7 0 2 1 9 8 8 2 0 0 8 3 4