
















Het mooi uitgevoerde Sense-paneel is slechts 10 mm hoog. Het smalle frame zorgt voor een fraaie look en een hoog rendement. Sense kan zonder accessoires in plafonds met zichtbare en verborgen T-dragers, DAMPA clip-in-plafonds, Troldekt en gips worden ingebouwd. Opbouwmontage met behulp van accessoires is eveneens een optie. Dat maakt van Sense een veelzijdig en overal inzetbaar kwaliteitspaneel. Afhankelijk van welke sturingskit u kiest, kunt u bij Sense kiezen uit verschillende lumenpakketten, fasedimmer en DALI (accessoire).

[Sense Paneel en Driver](#)

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>Opalprisma</b>				
 212167	<b>Klasse III</b>		Inbouw, Binnen	L1197 x W297 x H10
<b>Sense 300x1200 Wit Opalprisma</b>	<b>IP40</b>		Quick connector	
<b>3000K Ra&gt;80</b>	<b>IK10</b>			
<b>27W LED</b>				
SDCM:3				
L80/B20>100,000				
Bundelhoek: 110°, Direct, Kunststof				
opaal prisma				
 212168	<b>Klasse III</b>		Inbouw, Binnen	L1197 x W297 x H10
<b>Sense 300x1200 Wit Opalprisma</b>	<b>IP40</b>		Quick connector	
<b>4000K Ra&gt;80</b>	<b>IK10</b>			
<b>LED</b>				
SDCM:3				
L80/B20>100,000				
Bundelhoek: 110°, Direct, Kunststof				
opaal prisma				
<b>4000lm</b>				
 820403	<b>Klasse II</b>	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	L108 x W67 x H22
<b>Sense Driver Wit 4000lm 900mA</b>	<b>IP20</b>		Incl. snoer en stekker	
<b>Faseafsnijding</b>				
100,000				
 820404	<b>Klasse II</b>	DALI / Push Dim	Inbouw, Binnen	L138 x W67 x H29
<b>Sense Driver Wit 4000lm 900mA</b>	<b>IP20</b>		5-polige Linect / schroefloos	
<b>DALI / Push Dim</b>			klemmenblok	
100,000				
 820405	<b>Klasse II</b>	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	L108 x W67 x H22
<b>Sense Driver Wit 4000lm 900mA</b>	<b>IP20</b>		3-polige Linect / schroefloos	
<b>Faseafsnijding</b>			klemmenblok	
100,000				
<b>3000lm</b>				
 820080	<b>Klasse II</b>	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	L119 x W53 x H30
<b>Sense Driver Wit 3000lm 700mA</b>	<b>IP20</b>		Incl. snoer en stekker	
<b>Faseafsnijding</b>				
100,000				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>820083 Sense Driver Wit 3000lm 700mA DALI / Push Dim 100,000</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>r DALI / Push Dim</p>	<p>Inbouw, Binnen 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>L124 x W79 x H22</p>
 <p>820400 Sense Driver Wit 3000lm 700mA Faseafsnijding 100,000</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>L119 x W53 x H30</p>
<b>Accessoires</b>				
 <p>212170 Sense 2m Pendelkit</p>				
 <p>212179 Sense 300x1200 Wit Opbouweenheid Aluminium</p>				<p>L1203 x W303 x H47</p>
 <p>8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h</p>				<p>L270 x W75 x H35</p>
 <p>8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h</p>				<p>L270 x W75 x H35</p>
 <p>8249045019 300x1200 Gipsplaat/Troldtekt Beugels</p>				<p>L1240 x W340 x H40</p>