











Het mooi uitgevoerde Sense-paneel is slechts 10 mm hoog. Het smalle frame zorgt voor een fraaie look en een hoog rendement. Sense kan zonder accessoires in plafonds met zichtbare en verborgen T-dragers, DAMPA clip-in-plafonds, Troldekt en gips worden ingebouwd. Opbouwmontage met behulp van accessoires is eveneens een optie. Dat maakt van Sense een veelzijdig en overal inzetbaar kwaliteitspaneel.

Afhankelijk van welke sturingskit u kiest, kunt u bij Sense kiezen uit Tunable White 2700-6500K LEDDim en DALI Type 8 (accessoire).

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>Opalprisma</b>				
	212316	<b>Klasse III</b>	Inbouw, Binnen	L1197 x W297 x H10
	<b>Sense TW 300x1200 Wit</b>	<b>IP40</b>	Quick connector	
	<b>Opalprisma 4000lm 2700-6500K</b>	<b>IK10</b>		
	<b>Ra&gt;80</b>			
	<b>LED</b>			
	SDCM:3			
	L80/B20>50,000			
	Bundelhoek: 110°, Direct, Kunststof			
	opaal prisma			
<b>4000lm</b>				
	820093	<b>Klasse II</b>	Tunable White LEDDim	Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok
	<b>Sense TW Wit 4000lm 40W Tunable White LEDDim 40W</b>	<b>IP20</b>		
	820239	<b>Klasse II</b>	Tunable White DALI Type 8	Binnen 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok
	<b>Sense TW Driver Wit 4000lm 38W Tunable White DALI Type 8 38W</b>			
<b>Accessoires</b>				
	212170			
	<b>Sense 2m Pendelkit</b>			
	212179			L1203 x W303 x H47
	<b>Sense 300x1200 Wit Opbouweenheid Aluminium</b>			
	8246094364			L270 x W75 x H35
	<b>Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h</b>			
	8246094500			L270 x W75 x H35
	<b>Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h</b>			
	8249045019			L1240 x W340 x H40
	<b>300x1200 Gipsplaat/Troldtekt Beugels</b>			