









Langfoss is een krachtige schijnwerper die geschikt is voor het verlichten van grote ruimtes, transport- en opslagruimtes, speelplaatsen, voetbalterreinen en parkings. Kan ook worden gebruikt als gevelverlichting. De onderdelen zijn bestand zeer lage temperaturen (-40°C).


Een Scandinavisch design voor noordse omstandigheden. De schuine bovenkant zorgt ervoor dat de sneeuw eraf glijdt. De beugel kan een grote belasting verdragen. De asymmetrische optiek zorgt voor een mooie verspreide lichtbundel. De montagebeugel kan naar wens worden gedraaid.

Accessoires voor flexibele montage: paalbevestiging bovenkant, paalbevestigingen zijkant, hoekbeugel en verlengkabel.

Product- en omgevingsbeelden



| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|--|--|---------------------|---|---------------------------|
| 103W | | | | |
|  <p>641900 Langfoss Grafiet 13500lm 3000K Ra>70 Niet dimbaar 103W LED 131 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Asymmetric, Lens</p> | <p>Klasse I IP66 IK08</p> | <p>Niet dimbaar</p> | <p>Binnen / Buiten Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector</p> | <p>L478 x W314 x H85</p> |
|  <p>641903 Langfoss Grafiet 14640lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 103W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Asymmetric, Lens</p> | <p>Klasse I IP66 IK08</p> | <p>Niet dimbaar</p> | <p>Binnen / Buiten Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector</p> | <p>L478 x W314 x H85</p> |
| 176W | | | | |
|  <p>641902 Langfoss Grafiet 20400lm 3000K Ra>70 Niet dimbaar 176W LED 116 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Asymmetric, Lens</p> | <p>Klasse I IP66 IK08</p> | <p>Niet dimbaar</p> | <p>Binnen / Buiten Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector</p> | <p>L478 x W314 x H85</p> |
|  <p>641905 Langfoss Grafiet 22130lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 176W LED 126 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Asymmetric, Lens</p> | <p>Klasse I IP66 IK08</p> | <p>Niet dimbaar</p> | <p>Binnen / Buiten Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector</p> | <p>L478 x W314 x H85</p> |
| Others | | | | |
|  <p>820259 Startstroombegrenzer DIN 16A</p> | | | <p>DIN rail</p> | <p>L59 x W17 x H85</p> |
| Accessoires | | | | |
|  <p>641906 Langfoss Grafiet Hoekbeugel</p> | | | | <p>L297 x W174 x H138</p> |

| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|---|---------------|---------------------|--------------------|
|  | 641907 Langfoss Ø60/76 Grafiet Paalbeugel bovenkant | r | | L297 x W113 x H141 |
|  | 641908 Langfoss Ø60/76 Grafiet Paalbeugel | | | L297 x W87 x H67 |
|  | 641909 Langfoss Ø89/108 Grafiet Paalbeugel | | | L297 x W87 x H67 |
|  | 641910 Langfoss/Tovdal Zwart Kabel | | | Ø9 x L10000 x H9 |