








Fevik is een moderne led-armatuur met een slank profiel en een brede lichtspreiding voor montage aan de wand. Als de dipswitch op de led-module is gemonteerd, kunnen er twee niveaus van de lichtopbrengst worden gekozen. De armatuur is vervaardigd uit gegoten aluminium, gepoedercoat in wit of grafiet, met een aluminium reflector en diffusor van gehard glas. Fevik kan als up- of downlight worden gemonteerd.

Met de verstelbare wand-/hoekbeugel en ArmMount (accessoire) kan Fevik in de meeste situaties voor de verlichting worden gebruikt. De wand-/hoekbeugel kan 180° worden gedraaid voor wandmontage en 165° voor hoeken. Fevik wordt met ArmMount gemonteerd op horizontale buizen. Past op buizen van Ø42-48 mm en zorgt voor een onzichtbare overgang tussen armatuur en wandbeugel.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 <p>623253 Fevik Grafiet 1000/2000 3000K Ra>80 Faseafsnijding 8W/17W LED SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W223 x H110 x D276</p>
 <p>623255 Fevik Grafiet 1000/2000 3000K Ra>80 Twilight 8W/17W LED SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	<p>Twilight</p>	<p>Opbouw, Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W223 x H110 x D276</p>
 <p>623260 Fevik Grafiet 1500/2500 3000K Ra>80 Faseafsnijding 13W/25W LED SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W223 x H110 x D276</p>
4000K				
 <p>623254 Fevik Grafiet 1000/2000 4000K Ra>80 Faseafsnijding 8W/17W LED SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W223 x H110 x D276</p>
 <p>623261 Fevik Grafiet 1500/2500 4000K Ra>80 Faseafsnijding 13W/25W LED SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>W223 x H110 x D276</p>
Accessoires				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	623247 Fevik Armmount Grafiet	r		W130 x H130 x D240
	623248 Fevik Grafiet Paalbeugel Aluminium			L225 x W105 x H111
	623249 Fevik Grafiet Wand- en hoekbeugels Staal			W220 x H100 x D135