

**BEGA****84 703**

Profielmast

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

**Toepassing**

Cilindrische profielmast van aluminium.  
Met vierzijdige profielgroef voor het installeren  
van maximaal 8 schijnwerpers.

**Productbeschrijving**

Mast van aluminium,  
poedergecoat en gelakt  
Coatingtechnologie BEGA Unidure®  
Bevestiging van de profielmast met het  
grondstuk **71 207** of de schroefsokkel **71 199**  
voor montage op een fundament  
(zie accessoires)

Met ingezette deur van drukgegoten aluminium

Vierkante deursluiting (SW 8)

Aansluitkast 71 084 voor doorvoerbedrading  
voor 2 kabels tot  $7 \times 6^2$

Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE

2 aansluitklemmen voor de aansluiting van

DALI-stuurkabels

Zekeringsklem met fijnzekerings

6,3 A traag  $\varnothing 5 \times 20$  mm

CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,81 m<sup>2</sup>

Gewicht: 37,0 kg

**Bestelnummer 84 703**

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A**

**Accessoires**

**71 207** Grondstuk

**71 199** Schroefsokkel

Hiervoor bestaat een aparte  
gebruiksaanwijzing.

