

BEGA**84 699**

Profielmast

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Cilindrische profielmast met gelijmd hout volgens DIN EN 14080.
Met vierzijdige profielgroef voor het installeren van maximaal 8 schijnwerpers.

Productbeschrijving

Mast met gelijmd hout volgens DIN EN 14080 en aluminium
Gelijmd hout van gevingerlaste grenen lamellen
Bevestiging van de profielmast met het grondstuk **71 207** of de schroefsokkel **71 199** voor montage op een fundament (zie accessoires)
Met ingezette deur van drukgegoten aluminium
Vierkante deursluiting (SW 8)
Aansluitkast 71 084 voor doorvoerbedrading voor 2 kabels tot 7×6^2
Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE
2 aansluitklemmen voor de aansluiting van DALI-stuurkabels
Zekeringsklem met fijnzekering
6,3 A traag $\varnothing 5 \times 20$ mm
CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,81 m²
Gewicht: 44,0 kg

Bestelnummer 84 699

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**

Accessoires

71 207 Grondstuk
71 199 Schroefsokkel

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

