

BEGA**84 696**

Profielmast

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vierkante profielmast met gelijmd hout volgens DIN EN 14080.

Met vierzijdige profielgroef voor het installeren van maximaal 8 schijnwerpers.

Productbeschrijving

Mast met gelijmd hout volgens DIN EN 14080 en aluminium

Gelijmd hout van gevingerlaste grenen lamellen

Bevestiging van de profielmast met het grondstuk **71 207** of de schroefsokkel **71 199** voor montage op een fundament (zie accessoires)

Met ingezette deur van drukgegoten aluminium
Vierkante deursluiting (SW 8)

Aansluitkast 71 084 voor doorvoerbedrading voor 2 kabels tot 7×6^2

Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE

2 aansluitklemmen voor de aansluiting van DALI-stuurkabels

Zekeringsklem met fijnzekering

6,3 A traag $\varnothing 5 \times 20$ mm

CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,48 m²

Gewicht: 34,0 kg

Bestelnummer 84 696

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A**

Accessoires

71 207 Grondstuk

71 199 Schroefsokkel

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

