

**BEGA****84 698**

Profielmast

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Cilindrische profielmast met gelijmd hout volgens DIN EN 14080.  
Met vierzijdige profielgroef voor het installeren van maximaal 8 schijnwerpers.

### Productbeschrijving

Mast met gelijmd hout volgens DIN EN 14080 en aluminium  
Gelijmd hout van gevingerlaste grenen lamellen  
Bevestiging van de profielmast met het grondstuk **71 207** of de schroefsokkel **71 199** voor montage op een fundament (zie accessoires)  
Met ingezette deur van drukgegoten aluminium  
Vierkante deursluiting (SW 8)  
Aansluitkast 71 084 voor doorvoerbedrading voor 2 kabels tot  $7 \times 6^2$   
Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE  
2 aansluitklemmen voor de aansluiting van DALI-stuurkabels  
Zekeringsklem met fijnzekering  
6,3 A traag  $\varnothing 5 \times 20$  mm  
CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,54 m<sup>2</sup>  
Gewicht: 31,0 kg

### Bestelnummer 84 698

Kleur naar keuze grafiet of zilver  
Grafiet – bestelnummer  
Zilver – bestelnummer + **A**

### Accessoires

**71 207** Grondstuk  
**71 199** Schroefsokkel

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

