





BOXY L+ 93033 DIM8 W-W

251 67 811 932 ED8 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 251 67 811 932 ED8 B-B

WIT-WIT 251 67 811 932 ED8 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP53
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED array 7,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 812lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Risk-groep	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED techniek (lichtbron)	812lm // 7,1W // 115lm/W
LED techniek (toestel)	648lm // 8W // 79lm/W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [251_67_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

BOXY L+ 93033 DIM8 W-W

251 67 811 932 ED8 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Voorschakelapparatuur en transformatoren



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Light veranderende onderdelen



Ø40

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

15

Ø45

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

15

Ø45

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

15

Ø45

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: