


## CIGARO

2406/..  
opbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	
Kelvin	2700K   3000K
Lumen	410
CRI	90

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	ø28x125 mm
tube	Ø28xH85 mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	35°
Gewicht	0,2000 kg

### Elektrisch

Aansluitstroom	=350mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	G

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## CIGARO

2406/..

opbouwspot

### Kleuren

	132 brons - zwart	2406.132.WW   NW
	142 alu - zwart	2406.142.WW   NW
	162 goud - zwart	2406.162.WW   NW
	1M wit textuur	2406.1M.WW   NW
	233 donker brons - zwart	2406.233.WW   NW
	282 RK - zwart	2406.282.WW   NW
	2M zwart textuur	2406.2M.WW   NW
	42 blinkend goud - zwart	2406.42.WW   NW
	562 roodkoper blink - zwart	2406.562.WW   NW