



Type lampadaire

Matériaux base et tube vertical en métal, structure en laiton, tube en aluminium

Associations de couleurs base blanche / tube rouge / structure couleur jaune/bleue / silhouette couleur rouge / détails en laiton / câble noir

base et structure couleur noire / silhouette couleur rouge / détails en laiton / câble noir

base et structure couleur blanche / silhouette couleur rouge / détails en laiton / câble noir

Source lumineuse vers le bas : DEL COB 1x15W / puissance nominale 15W / classe énergétique D / 2187 lumen / 2700 K / CRI 80

source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici

vers le haut : DEL 1x1W / puissance nominale 1W / classe énergétique D / 140 lumen / 2700 K / CRI 85

source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici

Alimentation

110-240V* - prise transformateur

double allumage sur la base :

variateur bouton-poussoir (bouton rouge - DEL COB vers le bas) / on/off (bouton noir - DEL avec filtre dichroïque vers le haut)

*La prise transformateur 110-240V n'est fournie qu'avec la fiche électrique du pays de référence. Par conséquent, il est nécessaire de préciser lors de la commande si la destination de l'article est différente de celle de votre marché habituel.

Dimensions



base 40×40 cm
lumière H min. 187 cm / max 238 cm ca.
saillie 200 cm ca.

Code de commande

ETRBIG colourful / couleurs primaires

ETRBIGB noir

ETRBIGW blanc