



Type	lampadaire
Matériaux et couleurs	base en fer brut ciré, tubes flexibles modulables en laiton ou nickel
Source lumineuse	Sottovento 15 ampoule LED E14 230V 15x4W / classe énergétique A+ / 5400 lumen / 2700 K / CRI ≥80 source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici
Alimentation	220-240V avec variateur de sol (version 110V disponible sur demande, ampoules non fournies)

Dimensions



Sottovento 15
base 40×40 cm,
H fût 58 cm,
15 tubes flexibles Ø 1,2 x 150 cm,
H variable 180/200 cm

—
Sottovento 16
base 30×30 cm,
H fût 58 cm,
16 tubes flexibles Ø 0,85 x 150 cm,
H variable 180/200 cm

Code de commande Sottovento 15 -16

SVLNC	LED / nickel
SVLBR	LED / laiton
SVNC	halogène / nickel
SVBR	halogène / laiton

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith